

Перечень материалов планируемых к закупке по ОМТС в июне 2025 года

Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров
Вибропласт М1М (или аналог)	1. Размер листа – 0,53 (0,5) м х 0,75 (0,7) м (допускается увеличение размеров листа кратно 0,53 (0,5) либо 0,75 (0,7) (например: 1,06 х 0,75; 1,0 х 0,75; 0,53х1,5; 1,06 х 1,5 м и т.д.); 2. Номинальная толщина материала – не менее 1,5 мм; 3. Масса 1 м.кв. – не более 3,0 кг; 4. Коэффициент механических потерь (вибродемпфирования) – не менее 0,12; 5. Прочность связи материала с поверхностью при отслаивании не менее – 5 Н/см; 6. Вибропоглощающий материал должен иметь конструкцию, состоящую из алюминиевой фольги и липкого полимерного слоя, защищенного антиадгезийной бумагой или другим подобным материалом; 7. Материал должен обеспечивать надежную приклейку к поверхности, покрытой порошковым покрытием, и к нержавеющей стали, без дополнительного нагрева монтажных поверхностей или самого материала; 9. Материал должен быть неогнеопасным и предназначенным для кратковременного хранения (после приклейки) при температурах от - 45°C до +60°C и для эксплуатации изделия в шахте лифта со сроком не менее 12 лет при температуре от + 1°C до + 55°C.	60000 м.кв. (годовая потребность)
Поликарбонат монолитный светорассеивающий	- габаритные размеры листа, не более - 2050*3050 мм; - цвет - молочный; - тип - светорассеивающий гладкий лист; - толщина листа - 2 мм; - светопрозрачность, не менее, - 80 % по ГОСТ 26302, ASTM D 1003* (при светопрозрачности менее 80 % вопрос о возможности применения будет рассматриваться комиссией); - группа горючести, не ниже, - Г2 по ГОСТ 30244; - группа воспламеняемости, не ниже, - В2 по ГОСТ 30402; - группа дымообразующей способности, не ниже, - Д3 по ГОСТ 12.1.044; - наличие действующего пожарного сертификата (либо протокола испытаний, либо технического свидетельства), подтверждающего группы горючести, воспламеняемости и дымообразующей способности.	14 505,8 м.кв. (годовая потребность)
пиломатериалы	ГОСТ 5306-83 СТБ1713-2007. Упаковка СТБ 2427-2015	Ориентировочно 200 м3
Бумага листовая офисная формат А-4, А-3.	Упаковка 500листов, класс С, белизна 146, (А-4, размер 210х297мм), (А-3, размер 297х420мм).	1200 пачек 400 пачек
Масло промышленное Belgin Cuttex MN SYN-100	Код ТНВЭД 2710, КОД ОКРБ 007-2012	Ориентировочно 1 бочка
Масло промышленное Belgin Cuttex VMS	Код ТНВЭД 2710, КОД ОКРБ 007-2012	Ориентировочно 1 бочка
СОЖ GENERAX UY	Код ТНВЭД 2710, КОД ОКРБ 007-2012	Ориентировочно

		1 бочка
Трубка термоусаживаемая rsfr-h 4/2 мм черная		200 м
Плиты из искусственного камня 12мм согласно чертежей заказчика	Будет проводится запрос ценовых предложений	1200м2
Грунт-эмаль MONOLIT GR-EM-55 (УР-5295) 2К RAL 2004		22 кг
Эмаль КО-983-ХС Красно-коричневая	Согласно требованиям ОАО Могилевлифтмаш»	60.54 кг
ГРУНТ-ЭМАЛЬ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ WG49 RAL 5017	Согласно требованиям ОАО Могилевлифтмаш»	7000 кг
Пленка стрейч (машинная) полотно 23 мкм*500 мм	Из первичного сырья	1000 кг
Пленка полиэтиленовая термоусадочная, S=60 мм, ширина 550 мм, полотно		1000 кг
Войлок технический грубошерстный Пр «А»	ГОСТ 6418-8	500 кг
Войлок технический т/ш листовой-прокладочный темный толщиной 5 мм	ГОСТ 288-72	120 кг
ПЕНОГАСИТЕЛЬ SEM ANTIFOAM XL		60кг.
ДЕКСТРИН КУКУРУЗНЫЙ В/С ПАЛЕВЫЙ		100кг.
Усилитель Адгезии (Праймер) 7218		10л
Пряжка проволоочная 16 мм		10 000шт
Лента ЛЭС 0,1х20 Г5937-81		30 км
ФИКСАТОР РЕЗЬБОВОЙ MD 585.243		48 шт
БУРА (НАТРИЙ ТЕТРАБОРНОКИСЛЫЙ)А	Г 8429-77	25 кг
ИЗВЕСТЬ ГИДРАТНАЯ ПАКЕТИРОВАННАЯ 2С БЕЗ ДОБАВОК		1000 кг
Модификатор ржавчины, Состав фосфатирующий СФ-1		60 кг
КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ МЕТАКРИЛАТНЫЙ 490МЛ. ERGO1680-1		300 шт
Щиток защитный лицевой КБТ Сфера ВИЗИОН ТИТАН арт. 04530 с креплением на каске, РОСОМЗ		150 шт.
Комплект: Щиток защитный модели КБТ ВИЗИОН ТИТАН арт. 04390 с креплением на каске с прозрач. ударост. корпусом + очки козырьковые ОКЗ арт. 10353 (без каски), РОСОМЗ		100 шт.
Комплект: Щиток защитный лицевой НБТ2/С ВИЗИОН classic ТЕРМО арт. 427290 + очки козырьковые ОКЗ арт. 10353, РОСОМЗ		50 шт.
Наушники противошумные с креплением на каске, РОСОМЗ		50 шт.
Респиратор с клапаном выдоха FFP2	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	65 000 шт.
Трубка ткр 8	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	1500 м
Трубка ткр 14	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	1000 м

Трубка ткр 16	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	20 м
Трубка термоусаж. 7 (2х) черная	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	600 м
Трубка тлв 6 мм	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	500 м
Нить бандажировочная	ТУ ВУ790000284.017-2009	27 000 м
Цинк-спрей GALVA BRILLIANT		6 000 мл
Лента полипропиленовая 19х1,0		10 000 м
Лента полипропиленовая 15х0,8		60 000 м
Полиамид 6 круглый стержень 40мм		10 кг
Капролон Б плита 40 мм		64 кг
Пряжка проволоочная 16 мм		10 000 шт
ПАРОНИТ ПМБ Б=2 ГОСТ 481-80.		60кг
МАРКЕР EDDING 370 СИНИЙ		50шт

Канаты стальные из проволоки без покрытия, сердечник органический, код смазки А1, направление свивки правое, сочетание направлений свивки элементов каната крестовое по ГОСТ 3077-80:

Ø7.8-Г-В-Н-Р-1770/180 в количестве — 10000 м;

Ø10.5-Г-В-Н-Р-1770/180 в количестве — 6000 м;

Ø12-Г-В-Н-Р-1770/180 в количестве — (6000 м);

Ø17.5-Г-В-Н-Р-1770/180 в количестве — 2000 м.

Канаты стальные из проволоки без покрытия, сердечник органический, код смазки А1, направление свивки правое, сочетание направлений свивки элементов каната крестовое по ГОСТ 3064-80:

Ø5.6-Г-В-Н-Р-1770/180 в количестве — 1000 м;

Канаты стальные из проволоки без покрытия, сердечник органический, код смазки А1, направление свивки правое, сочетание направлений свивки элементов каната крестовое по ГОСТ 3071-88:

Ø8.5-Г-1-Н-Р-1570/160 в количестве — 8000 м;

Ø11.5-Г-1-Н-Р-1570/160 в количестве — 8000 м;

Ø13.5-Г-1-Н-Р-1570/160 в количестве — 8000 м;

Канаты стальные из проволоки без покрытия, сердечник органический, код смазки А1, направление свивки правое, сочетание направлений свивки элементов каната крестовое по ГОСТ 3079-80:

Ø13.5-Г-1-Н-Р-1770/180 в количестве — 4000 м;

Ø15.5-Г-1-Н-Р-1770/180 в количестве — 2000 м;

Ø17-Г-1-Н-Р-1770/180 в количестве — 2000 м;

Ø19.5-Г-1-Н-Р-1770/180 в количестве — 2000 м.

Обязательно наличие свидетельства об испытании по форме утверждённой Решением Евроазиатской экономической комиссии от 9 апреля 2013г. №81.

ф 3,1-Г-1-Н-1770 ГОСТ 3067-88 — 154000м;

ф 6 6X19 (1+9+9) (S) 1770 EN12385 — 80000м;

ф 7,8 Г-В-Н 1570 мПа ГОСТ3077-80 — 848000м;

ф 8,0 8x19S-FC-1570-U-sZ-spa EN12385-5 — 420000м;

ф 10,0 8x19S-FC-1570-U-sZ-spa EN12385-5 — 1633000м;

ф 12.0-ГЛ-В-Н-1770 (В-160) Г3077-80 — 124000м;

ф 8,0 8x19W-IWRC MC8 ГЛ Sz A1 EN 12385-5 — 42000м.