

ПОДЪЕМНИК ДЛЯ БАССЕЙНА

ОАО «Могилевлифтмаш» выпускает подъемники стационарные для бассейнов, предназначенные для безопасного и комфортного опускания и подъема людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, массой не более 120 кг, в бассейн с помощью сопровождающего.

Подъемник можно использовать в условиях домов-интернатов, для реабилитации физически ослабленных людей в оздоровительно-медицинских учреждениях и реабилитационных центрах, а также спортивных комплексах.

Основной конструкции устройства служит сиденье с приводом, позволяющим регулировать плавный подъем и спуск на определенную высоту и глубину.

Подъемники для бассейна выполнены из прочного водостойкого материала, устойчивого к коррозии. Для изготовления сидений применяется гигиенический пластик. Металлические детали выполняются из нержавеющей стали.



«Журавель-1»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра	Величина, характеристика
Максимальная грузоподъемность, кг	120
Глубина опускания сиденья в ванну бассейна относительно опорной поверхности (или уровня пола) не менее, мм	690
Высота подъема сиденья относительно опорной поверхности (или уровня пола), не менее, мм	600
Угол поворота подъемника вокруг оси, градусов	360
Род тока	постоянный
Номинальное напряжение, В	24
Режим работы	Повторно-кратковременный с ПВ=15%
Габаритные размеры, мм, не более:	
- длина (при наибольшем вылете сиденья)	1450
- ширина	500
- высота	2300
Масса, кг, не более	67

ЛИФТЫ ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Область применения:

устанавливаются в жилых и общественных зданиях для транспортировки пассажиров, в т.ч. пассажиров в креслах-колясках.

Соответствуют требованиям: ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 59155-2020, ГОСТ 33652-2019.

Строительная часть лифта, доступного для инвалидов, должна быть выполнена в соответствии с заданием на проектирование строительной части (строительные задания находятся на заводском сайте).

Лифты, доступные для инвалидов, выпускаются как с машинным помещением, так и без машинного помещения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра	Величина параметра		
Грузоподъемность, кг	630	1000	1275
Вместимость, чел	8	13	17
Скорость, м/с	1,0 (1,6)		1
Высота подъема, м (max)	75 (85)		75
Число остановок, (max)	25 (30)		25
Размеры кабины, ширина x глубина, мм	1100x2100 (Г) 2100x1100 (Ш)		2000x1400 (К)
	1100x1400 (К)	1600x1400 (К)	
Ширина проема двери кабины и	900 (Г) 1200 (Ш)		1000 (К)
	900 (К)	1000 (К)	
К – лифты с квадратной кабиной Г – лифты с глубокой кабиной Ш – лифты с широкой кабиной			

К – лифты с квадратной кабиной
Г – лифты с глубокой кабиной
Ш – лифты с широкой кабиной

Особенности конструкции лифта:

- пост призывов расположен на высоте удобной для пользования с кресла-коляски;
- кнопки выполнены с применением кода Брайля для удобства пользования инвалидами по зрению;
- в лебедке применен односкоростной двигатель, работающий с частотным регулятором скорости, обеспечивающим комфортность движения и точность остановки.



212798, Республика Беларусь. г. Могилев, пр. Мира, 42
Тел. : +375 (222) 740-833 Факс: +375 (222) 740-983 ,
+375 (222) 740-971, e-mail: liftmach@liftmach.by
www. liftmach.by

ТЕХНИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ ЛИЦ

Лифты и подъемники для людей с ограниченными возможностями - не роскошь, а необходимое средство передвижения!

Одной из главных задач любого цивилизованного общества, является обеспечение физически ослабленных людей возможностью чувствовать себя полноценными гражданами своей страны и, в том числе, иметь возможность беспрепятственного доступа во все без исключения жилые и общественные здания.

Свобода передвижения – право, закреплённое конституциями всех стран и охраняется государством!

Простой в эксплуатации, лёгкий и эргономичный лифт или подъёмник для инвалида – это возможность спокойно перемещаться с одного уровня на другой с комфортом, не создавая забот окружающим и не чувствуя себя ущемлённым!

Техника для физически ослабленных лиц производства ОАО «Могилевлифтмаш» протягивает «руку помощи» с заботой о каждом человеке.

ОАО «Могилевлифтмаш» изготавливает следующее оборудование:

- Лифты доступные для инвалидов г/п 630, 1000 и 1275 кг;
- Платформы подъёмные ППБ-225ВИО, ППБ-225ВИ, ППБ-225НИО; ППБ-225ВП, подъёмник для бассейна «Журавель-1».



ПЛАТФОРМА ПОДЪЕМНАЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ (ЗАКРЫТОГО ТИПА)

Область применения: устанавливается в жилых, общественных и промышленных зданиях и сооружениях, имеющих перепады уровней пола на путях движения людей с нарушением статодинамической функции, включая использующих кресла-коляски и другие технические средства реабилитации, а также для людей с ограниченными возможностями для передвижения, относящихся к маломобильной группе населения.

Строительная часть платформы подъемной для инвалидов, с вертикальным перемещением (закрытого типа) должна быть выполнена в соответствии с заданием на проектирование строительной части АТБ-0.2-0225.

По условиям воздействия климатических факторов внешней среды платформы соответствуют исполнению «УХЛ» категории размещения «1» по ГОСТ 15150 в диапазоне температуры от -20 до +40 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 80% при +25 °С.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра		Величина параметра
Грузоподъемность, кг		225
Вместимость, чел		1 в инвалидной коляске 3 в положении стоя
Скорость, м/с		0,15
Высота подъема, м (max)		4
Число остановок		2
Платформа	Ширина, мм	1000
	Глубина, мм	1290
	Высота, мм	2100
Шахта	Тип	непроходная, проходная
	Ширина, мм	1400
	Глубина, мм	1400
Двери шахты	Высота верхнего этажа, мм	2900
	Ширина, мм	900
	Высота, мм	2000
Проем платформы	Тип	горизонтально распашные
	Ширина, мм	900
	Высота, мм	2000
Тип		проем без створок

ППБ-225ВИ

ППБ-225НИО

ПЛАТФОРМА ПОДЪЕМНАЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, С НАКЛОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра		Величина параметра
Грузоподъемность, кг		225
Вместимость, чел		1 в инвалидной коляске
Скорость, м/с		0,15
Угол перемещения, не более		200
Число остановок		2
Платформа	Тип	проходная
	Внутренние размеры, мм (ширина x глубина)	920 x 1250
Тип главного привода		Регулируемый привод постоянного тока с ременной передачей
Питающая сеть:		Для зарядного устройства
Род тока		Переменный
Напряжение, В		220 (230)
Частота, Гц		50
Рабочее питание:		Автономное
Напряжение, В		24
Назначение		Транспортировка инвалидов в кресле-коляске с этажа на этаж

Область применения: устанавливается в жилых, общественных и промышленных зданиях и сооружениях, имеющих перепады уровней пола на путях движения людей с нарушением статодинамической функции, включая использующих кресла-коляски и другие технические средства реабилитации, а также для людей с ограниченными возможностями для передвижения, относящихся к маломобильной группе населения.

Строительная часть платформы подъемной для инвалидов, с наклонным перемещением должна быть выполнена в соответствии с заданием на проект строительной части АТБ-0.2-0225-02.

По условиям воздействия климатических факторов внешней среды платформы соответствуют исполнению «УХЛ» категории размещения «1» по ГОСТ 15150 в диапазоне температуры от -20 до +40 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 80% при +25 °С.



ПЛАТФОРМА ПОДЪЕМНАЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ (ОТКРЫТОГО ТИПА)

Область применения: устанавливается в жилых, общественных и промышленных зданиях и сооружениях, имеющих перепады уровней пола на путях движения людей с нарушением статодинамической функции, включая использующих кресла-коляски и другие технические средства реабилитации, а также для людей с ограниченными возможностями для передвижения, относящихся к маломобильной группе населения.

Строительная часть платформы подъемной для инвалидов, с вертикальным перемещением (открытого типа) должна быть выполнена в соответствии с заданием на проектирование строительной части АТБ-0.2-0225-01.

По условиям воздействия климатических факторов внешней среды платформы соответствуют исполнению «УХЛ» категории размещения «1» по ГОСТ 15150 в диапазоне температуры от -20 до +40 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 80% при +25 °С.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра		Величина параметра
Грузоподъемность, кг		225
Вместимость, чел		1 в инвалидной коляске 3 в положении стоя
Скорость, м/с		0,15
Высота подъема, м (max)		2
Число остановок		2
Платформа	Ширина, мм	900
	Глубина, мм	1250
	Тип	проходная
Шахта	Ширина, мм	без шахты
	Тип	горизонтально распашная
	Ширина, мм	900
Ограждение проема платформы (нижний этаж)	Тип	слагбаум
	Ширина, мм	900
	Тип	слагбаум

ППБ-225ВИО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметров	Величина, характеристика
Индекс платформы подъемной	ППБ-225ВП
Тип платформы подъемной	пассажирская
Грузоподъемность, кг	225
Скорость движения ГНУ, м/с	не более 0,15
Высота подъема, м	не более 15
Число остановок, шт	не более 5
Платформа размеры, мм (ширина x глубина x высота)	1500x1440x2400+H (H-высота подъема, мм)
ГНУ, мм ((ширина x глубина)	925x1250
Род тока, напряжение, частота и мощность питающей сети	Переменный, 220(230)В, 50Гц. Мощность: - пиковая до 3,5кВт - при подъеме номинального груза до 1,5 кВт - в режиме ожидания до 0,5 кВт (при температуре окружающей среды от -20°C до +5°C) - в режиме ожидания до 0,2 кВт (при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C)
Условия эксплуатации	Температура окружающего воздуха от -20°C до +40°C. Относительная влажность не более 80% при температуре +25°C.

Область применения: устанавливается в жилых, общественных и промышленных зданиях и сооружениях, имеющих перепады уровней пола на путях движения людей с нарушением статодинамической функции, включая использующих кресла-коляски и другие технические средства реабилитации, а также для людей с ограниченными возможностями для передвижения, относящихся к маломобильной группе населения.

Платформы подъемные соответствуют требованиям ГОСТ Р 55555, ГОСТ Р 55556 включенному в состав ТР ТС 010/2011. Строительная часть платформы подъемной должна быть выполнена в соответствии с заданием на проектирование строительной части:

- АТБ-0.2-0225ВП – для размещения внутри зданий и сооружений;
- АТБ-0.2-0225ВП-01 – для размещения снаружи зданий и сооружений.

По условиям воздействия климатических факторов внешней среды платформы соответствуют исполнению «УХЛ» категории размещения «1» по ГОСТ 15150 в диапазоне температуры от -20 до +40 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 80% при +25 °С.

