

Закупки ОКТЯБРЬ 2026

Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров
Лента стальная 0,7х20	ГОСТ 3560-73	2,5 тн
Сетка сварная низкоуглеродистая 1140 10х10х1,4 мм ширина рулона 910 мм	ТУ ВУ 400080452.008-2011	400 кв.м
Проволока сварочная Св08Г2С размером 1,2мм	ГОСТ 2246-70	10 тн
Проволока пружинная легированная ГОСТ 14963-78 сталь 60С2А ф 4,0 Н-1-ХН	ГОСТ 14963	1,0 тн
Проволока пружинная легированная ГОСТ 14963-78 сталь 60С2А ф 5,0 Н-1-ХН	ГОСТ 14963	1,0 тн
Проволока пружинная легированная ГОСТ 14963-78 сталь 60С2А ф 6,0 Н-1-ХН	ГОСТ 14963	1,0 тн
Проволока пружинная легированная ГОСТ 14963-78 сталь 60С2А ф 8,0 Н-1-ХН	ГОСТ 14963	1,0 тн
Проволока пружинная легированная ГОСТ 14963-78 сталь 60С2А ф 10,0 Н-1-ХН	ГОСТ 14963	10,0 тн
Проволока пружинная ГОСТ 11850-72 сталь 65Г 2,0х2,0 1кл-О	ГОСТ 11850	1,0 тн
Проволока пружинная ГОСТ 11850-72 сталь 65Г 2,5х2,5 1кл-О	ГОСТ 11850	1,0 тн
Проволока пружинная ГОСТ 11850-72 сталь 65Г 3,0х3,0 1кл-О	ГОСТ 11850	3,0 тн
Проволока пружинная ГОСТ 11850-72 сталь 65Г 3,5х3,5 1кл-О	ГОСТ 11850	1,0 тн
Спецпрофиль 2/25 ст.20 дл. 4,83м	ТУ14-11-245-88	20 тн
Спецпрофиль 2/857 ст.20	ТУ14-11-245-88	20 тн
Сталь х/к в рулонах 1,2х1250 БТ-БШ-П-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 16523-97	408 тн
Сталь х/к в рулонах 1,5х1250 БТ-БШ-П-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 16523-97	192 тн
Сталь х/к в рулонах 1,5х1500 БТ-БШ-П-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 16523-97	90 тн
Сталь х/к в рулонах 2,0х1100 БТ-БШ-П-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 16523-97	320 тн
Сталь х/к в рулонах 2,0х1250 БТ-БШ-П-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 16523-97	128 тн
Сталь х/к в рулонах 2,0х1500 БТ-БШ-П-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 16523-97	30 тн
Прокат стальной х/к в листах 1,0х1250х3000 БТ-ПВ-БШ-П-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 19904-90, ТУ 14-106-321-2010	44 тн
Прокат стальной х/к в листах 3,0х1400х2800 БТ-ПВ-БШ-П-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 19904-90, ТУ 14-106-321-2010	408 тн
Сталь х/к оцинкованная в рулонах 1,0х1500 БТ-ВГ-О-МТ-НР-ХШ ст.08Ю	ГОСТ 14918-80, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 19904-90	60 тн
Сталь х/к оцинкованная в рулонах 1,2х1250 БТ-ВГ-О-МТ-НР-ХШ ст.08Ю	ГОСТ 14918-80, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 19904-90	96 тн
Сталь х/к изотропная динамная 0,5х175 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	10 тн
Сталь х/к изотропная динамная 0,5х200 ТШ-Н- П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	65 тн
Сталь х/к изотропная динамная 0,5х226 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	30 тн
Сталь х/к изотропная динамная 0,5х250 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	65 тн
Сталь х/к изотропная динамная 0,5х280 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	100 тн
Сталь х/к изотропная динамная 0,5х322 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	130 тн
Сталь х/к изотропная динамная 0,5х160 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	65 тн
Коксовая мелочь, фракция 0-10мм	ТУ 0763-199-00190437-2004 или аналог	60 тн
Дробь стальная литая S390 ф 1,0мм		12 тн
Дробь чугунная 0,8мм	Дробь ДЧЛ ГОСТ 11964	1 тн
Дробь чугунная 1,8мм		1 тн
Уголок 50х50х5 ст 3	Уголок L= 11,7м ГОСТ 535-88 на марку стали	240 тн
Уголок 63х63х6 ст 3		36 тн
Уголок 75х75х6 ст 3		2 тн
Уголок 75х50х6 ст3		2 тн
Уголок 32х32х4 ст3		0,5 тн
Уголок 80х80х8 ст3		3 тн
Уголок 100х100х8,0ст3		0,5 тн
Швеллер 6,5П ст 3	Швеллер ГОСТ535-88 L=11.7м на марку стали	60 тн
Швеллер 8П ст 3		10 тн

Швеллер 10П ст 3		20 тн
Швеллер 12П ст 3		40 тн
Швеллер 14П ст 3		20 тн
Швеллер 16П ст3		15 тн
Швеллер 18П ст3		3 тн
Швеллер 20П ст 3		10 тн
2,5х1250х2500	Лист г/к ст.3пс/сп 5 ГОСТ на марку 380-94, ГОСТ на размер 14637-89	2 тн
4х1500х3000		340 тн
5х1500х3000		120 тн
6х1500х3000		150 тн
8х1500х3000		140 тн
10х1500х3000		35 тн
12х1500х6000		20 тн
14х1500х6000		0,1 тн
16х1500х6000		20 тн
20х1500х6000		10 тн
25х1500х6000		0,5 тн
50х1500х6000		5 тн
Лист рифленый б=4		2 тн
Лист рифленый б=5		6 тн
4х1500х6000	Лист ст 45 ГОСТ1577-93	1 тн
5х1500х6000		0,5 тн
6х1500х6000		0,3 тн
8х1500х6000		0,1 тн
10х1500х6000		0,2 тн
12х1500х6000		1 тн
20х1500х6000		0,2 тн
30х1500х6000		15 тн
40х1500х6000		2 тн
50х1500х6000		2 тн
60х1500х6000		2 тн
Круг ф20 мм ст20	ГОСТ 2590-88/1050-88	6 тн
Круг ф22 мм ст20	ГОСТ 2590-88/1050-88	11 тн
Круг ф45 мм ст20	ГОСТ 2590-88/1050-88	5 тн
Круг ф32 мм ст45	ГОСТ 2590-88/1050-88	5 тн
Круг ф38 мм ст45	ГОСТ 2590-88/1050-88	5 тн
Круг ф56 мм ст45	ГОСТ 2590-88/1050-88	10 тн
Круг ф60 мм ст45	ГОСТ 2590-88/1050-88	15 тн
Круг ф70 мм ст45	ГОСТ 2590-88/1050-88	5 тн
Круг ф75 мм ст45	ГОСТ 2590-88/1050-88	15 тн
Круг ф80 мм ст45	ГОСТ 2590-88/4543-74	5 тн
Круг ф110 мм ст45	ГОСТ 2590-88/4543-74	5 тн
Круг ф150 мм ст45	ГОСТ 2590-88/4543-74	10 тн
Круг ф90 мм ст40Х	ГОСТ 2590-88/4543-74	10 тн
Круг ф100 мм ст40Х	ГОСТ 2590-88/4543-74	5 тн
Круг ф115 мм ст40Х	ГОСТ 2590-88/4543-74	5 тн
Лист нержавеющей 0,8х1250х2200 AISI 304 deco9 (лен)+LPE	EN 10088-2	3 тн
Лист нержавеющей 0,8х1250х2200 AISI 430 deco9 (лен)+LPE	EN 10088-2	4 тн
Лист нержавеющей 1,2х1250х2300 AISI 430 deco9 (лен)+LPE	EN 10088-2	3 тн
Лист нержавеющей 0,8х1250х2200 AISI 304 deco8 (кожа)+LPE	EN 10088-2	12 тн
Лист нержавеющей 1,2х1250х2300 AISI 430 deco8 (кожа)+LPE	EN 10088-2	16 тн
Лист нержавеющей 0,8х1250х2500 AISI 304 NO.4 (240S шлиф)+double layers LPE	EN 10088-2	4 тн
Лист нержавеющей 1,2х1250х2500 AISI 304 NO.4 (240S шлиф)+double layers LPE	EN 10088-2	3 тн
Лист нержавеющей 0,8х1250х2500 AISI 430 NO.4 (240S шлиф)+double layers LPE	EN 10088-2	10 тн
Лист нержавеющей 1,2х1250х2500 AISI 430 NO.4 (240S шлиф)+double layers LPE	EN 10088-2	20 тн
Лист нержавеющей 1,2х1250х2200 AISI 304 deco9 лен +LPE	EN 10088-2	4 тн
Олово О1 ПЧ	Соответствие ГОСТ 860-75	2,5 тн
Ферросилиций ФС-45	Соответствие ГОСТ 1415-93	20 тн
Ферросилиций ФС-75	Соответствие ГОСТ 1415-93	20 тн

Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров
Костюм рабочий для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	Согласно брендбуку Беллегпром и требованиям ОАО «Могилевлифтмаш», соответствие ТР ТС 019/2011	4 500 штук
Сапоги юфтевые рабочие утепленные	Защитные требования: Ми, Тн20, соответствие ТР ТС 019/2011	620 пар
Страховочная привязь ССП-5 NL	соответствие ТР ТС 019/2011	14 шт.
Страховочная привязь СПог-4	соответствие ТР ТС 019/2011	8 шт.
Строп (лента, канат)	соответствие ТР ТС 019/2011	20 шт.
НАТРИЙ ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	РХ СОРТ1 ГОСТ 2263-79	≈2000 кг
БУРА (НАТРИЙ ТЕТРАБОРНОКИСЛЫЙ)	А Г8429-77	≈50кг
ЦИНК ХЛОРИСТЫЙ ТЕХН.	ГОСТ7345-78	≈200 кг
АММОНИЙ ХЛОРИСТЫЙ ТЕХН.	СОРТ2 ГОСТ2210-73	≈500 кг
СИНТОФЛЕКС 616Ф 0,35		≈500 кг
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ СТЭФ-I-2,0	ГОСТ 12652-74	≈400 кг
ДИСПЕРСИЯ ПВАД ДФ 51/15 ВП НАТУР		≈200 кг
Бумага листовая офисная формат А-4, А-3.	Упаковка 500листов, класс С, белизна 146, (А-4, размер 210х297мм), (А-3, размер 297х420мм).	1200 пачек 400 пачек
Масло индустриальное Belgin Cuttex MN SYN-100,VMS	Код ТНВЭД 2710, КОД ОКРБ 007-2012	1 бочка
Шнур-чулок АСЭЧ (Б)- 1	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	3500м
Шнур-чулок АСЭЧ (Б)- 5	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	3000м
шнур-чулок полиэфирный ШЧПЭ (лавсановый) 1,0	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	200 м
шнур-чулок полиэфирный ШЧПЭ (лавсановый) 2,0	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	100 м
шнур-чулок полиэфирный ШЧПЭ (лавсановый) 3,0	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	100 м
Фенопласт Э10-342-63		700 кг
Нить полиэфирная техническая многокруточная структуры 111 текс х3х3	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	500 кг
Пластикат кабельный О-40 рецептура ОМ-40 БС	ГОСТ 5960-72	715 КГ
ЭМАЛЬ КО-983М-ХС КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	60,54 кг
Кабель-канал 80*40	Предназначен для открытой прокладки электрических цепей внутри зданий (в шахте и машинном помещении) и должен соответствовать следующим техническим требованиям: - материал: ПВХ с категорией стойкости к горению не хуже ПВ-0 по ГОСТ 28157-89 или не хуже V-0 по UL-94; - ударная прочность при минимальной температуре эксплуатации: не менее 0,5 Дж; - температура эксплуатации: от 0 до +40 градусов С (климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69); - электрическая прочность изоляции: не менее	60 000 м.п.

	100 МОм при температуре +20 градусов С; - тест на снятие крышки кабельного канала: для открытия крышки не требуется дополнительного инструмента; при вертикальном монтаже кабель-канала должно отсутствовать перемещение крышки вниз под собственным весом; - наличие видимых дефектов изготовления не допускается.	
ГРУНТ АК-070	ГОСТ 25718-2022	125 кг
Грунтовка ГФ-021 серая	ГОСТ 25129-2020	100 кг
Шпатлёвка ЭП-0010 красно-коричневая	ГОСТ 28379-89	150 кг
Отвердитель №1	Согласно требований ОАО «Могилевлифтмаш»	7,8 кг
Разбавитель R-EPOXY	Согласно требований ОАО «Могилевлифтмаш»	8 кг
Отвердитель EP-5 SM	Согласно требований ОАО «Могилевлифтмаш»	2 кг
Грунтовка PROTECTOR EP Zn-03	Согласно требований ОАО «Могилевлифтмаш»	28 кг
Эмаль MONOLIT RAL 7024	Согласно требований ОАО «Могилевлифтмаш»	33 кг
Толуол нефтяной	ГОСТ 14710-78	900 кг
Ацетон технический	ГОСТ 2768-84	4 кг
Песок кварцевый 1К1О101	Согласно требований ОАО «Могилевлифтмаш»	60 тн
Песок формовочный 1К1О 025	Согласно требований ОАО «Могилевлифтмаш»	100 тн
Пиломатериалы хвойных пород 25х100х6000(4000) обрезная	СТБ 1713-2007 Упаковка СТБ 2427-2015	200м3
Пиломатериалы хвойных пород 40х100х6000(4000) обрезная	СТБ 1713-2007 Упаковка СТБ 2427-2015	100м3
Премикс DMC-20-PM	Согласно требований ОАО «Могилевлифтмаш»	180кг
СОЖ водосмешиваемая GENERAX UY	Согласно требований ОАО «Могилевлифтмаш»	400л
СОЖ масляная CUTTEX KM-16	Согласно требований ОАО «Могилевлифтмаш»	205л