

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАВОЛАТОРОВ MOVEL

ТИП	пассажирские конвейеры для торговых центров
МОЩНОСТЬ	не более 15 кВт
СКОРОСТЬ движения полотна	30 м/мин, (0,5 м/с.)
УГОЛ НАКЛОНА	0°-6°;10°;11°;12°
ВЫСОТА транспортировки пассажиров	до 6 м
ДЛИНА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	до 100 м
НАПРЯЖЕНИЕ	380 В, 3 фазы, 50 Гц
ШИРИНА ПАЛЛЕТЫ	1000/800 мм
РАССТОЯНИЕ ПО ОСЯМ ПОРУЧНЕЙ	1238/1038 мм
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА	есть
БАЛЮСТРАДА	высота 900 мм; нержавеющая сталь / стеклянные панели
ПЛИНТУС	шлифованная нержавеющая сталь
ПАЛЛЕТЫ	изготавливаются из алюминиевого сплава под высоким давлением / возможность комплектования стальными паллетами
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ внутренние и внешние	шлифованная нержавеющая сталь
ГРЕБЕНКА	алюминий/пластик
ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА	рифленая нержавеющая сталь
ПРИВОД	редукторного типа
УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ	в соответствии с ТР ТС 010/2011
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ	есть
ВНЕШНЯЯ ОБЛИЦОВКА	клиент имеет возможность выбирать обшивку в зависимости от расположения конвейера МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь / окрашенная сталь