

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭСКАЛАТОРОВ MOVEL

ТИП	эскалаторы для торговых центров
МОЩНОСТЬ	не более 15 кВт
СКОРОСТЬ движения полотна	30 м/мин, (0,5 м/с.)
УГОЛ НАКЛОНА	30/35 градусов
ВЫСОТА транспортировки пассажиров	от 2 м до 7 м
ЧИСЛО СТУПЕНЕЙ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ УЧАСТКЕ	2/3 ступени
НАПРЯЖЕНИЕ	380 В, 3 фазы, 50 Гц
ШИРИНА СТУПЕНИ	1000/800 мм
РАССТОЯНИЕ ПО ОСЯМ ПОРУЧНЕЙ	1238/1038 мм
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА	есть, при высоте подъема более 6 м
БАЛЮСТРАДА	высота 900 мм; закаленное стекло толщиной 10 мм
ПЛИНТУС	шлифованная нержавеющая сталь
СТУПЕНИ	алюминиевый сплав, сделанный под высоким давлением (возможно комплектование стальными ступенями)
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ внутренние и внешние	шлифованная нержавеющая сталь
ГРЕБЕНКА	алюминий/пластик
ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА	рифленая нержавеющая сталь
ПРИВОД	редукторного типа
УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ	в соответствии с ТР ТС 010/2011
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ	есть
ВНЕШНЯЯ ОБЛИЦОВКА	клиент имеет возможность выбирать облицовку в зависимости от расположения эскалатора МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь / окрашенная сталь