

Наименование . Код ТНВЭД	Техническое описание	Контакт
Буфер Код ТНВЭД 3926909709	Представляет собой сборочную единицу, состоящую из непосредственно самого буфера, представляющего собой изделие цилиндрической формы диаметром 100 мм и высотой 80 мм с отверстием под крепёж, изготовленного из полиуретана и металлического листового основания. Назначение: входит в состав оборудования приямка, предназначен для ограничения хода кабины или противовеса в случае опускания их ниже нижнего рабочего положения и для снижения ускорения замедления.	Политова Н.А. 8 0222 72 31 50
Емкость для масла Код ТНВЭД 3926909709	Представляет собой открытую сверху емкость с расположенными по четырем сторонам пазами. Посредством пазов емкость устанавливается на направляющую в приямки. Выполнена из пластмассы (литьевым методом) и предназначена для сбора масла.	
Вкладыш Код ТНВЭД 3926909200	Входит состав башмака скользящего. Изготавливается из полиуретана. При установке внутрь башмака скользящего предназначен для обеспечения прямолинейности вертикального перемещения и фиксации кабины (противовеса) в горизонтальном направлении. Выполнен из листового материала с двумя пазами. По пазам осуществляется сгиб вкладышей (до придания ему формы в виде буквы «П») для последующей установки его в башмак.	
Башмак Код ТНВЭД 7610909000	Башмак кабины лифта (противовеса) – это устройство, расположенное по углам вертикальной рамы каркаса кабины (противовеса), изготовленный из металлического сплава посредством литья. Жестко зафиксированные, специальным образом они обхватывают с трех сторон направляющие. Благодаря этому обеспечивается достаточно четкая фиксация кабины (противовеса) в горизонтальном направлении. Такие устройства изготавливают в виде металлической основы, имеющей выступ, снабженный пазом, по ширине равными толщине направляющих (с установленными вкладышами). Таким образом, направляющая, входящая в паз, во время движения скользит с некоторым трением внутри него.	
Устройство смазывающее Код ТНВЭД 8479896009	Устройство смазывающее представляет собой емкость, закрытую крышкой, и предназначенную для заполнения маслом. К башмаку кабины (противовеса) устройство крепится с помощью винтового соединения. В конструкцию входят войлочные прокладки, в которых выполнен паз для направляющей. Средняя прокладка выполнена с хвостовиком, опущенным через отверстие в кронштейне в бачок с маслом. Масло поднимается по хвостовику и насыщает войлочные прокладки, которые скользят по направляющим, смазывая их маслом. Назначение: смазка направляющих минеральным маслом.	
Гофроящик 5-ти, 7-ми слойный Код ТНВЭД 4819100000	Назначение: упаковка лифтового оборудования и товаров народного потребления. Требования к качеству, техническим характеристикам закупаемого товара: качество закупаемого товара должно подтверждаться паспортом качества, технические характеристики должны соответствовать требованиям чертежа на изделие.	
Манжета BAUM DIN3760 Код ТНВЭД 3926909709	Манжета является уплотнительной деталью в виде кольца, изготовленного из фторкаучука, армированная путем вулканизации) металлическим каркасом также в виде кольца (нелегированная сталь), который имеет поперечное сечение в виде прямого угла. В конструкции манжеты имеется стягивающая пружина (пружина сталь). манжета используется в производстве лифтового оборудования, устанавливается в редукторе (подъемный механизм лифта) и способствует образованию герметичного соединения между вращающимися элементами конструкции. снижает вибрацию, препятствует утечке масла, попаданию пыли и грязи в рабочие полости.	

Гайка - заклепка DIN7338 (M6 , M8) с уменьшенным бортиком Код ТНВЭД7318169109	Применяются для соединения в относительно тонкостенных элементах конструкций, листов, профилей и т.д. в качестве соединительного элемента, при применении которого получается неповрежденная резьба, готовая к привинчиванию другого материала. Это очень полезно в том случае, если необходимо в листе металла или в другом материале выполнить прочную резьбу для дальнейшего применения, особенно если доступ имеется только с одной стороны.
Гайка - заклепка М6 стандартный бортик, шестигранный Код ТНВЭД7318169109	Применяются для соединения в относительно тонкостенных элементах конструкций, листов, профилей и т.д. в качестве соединительного элемента, при применении которого получается неповрежденная резьба, готовая к привинчиванию другого материала.
Медное кольцо Код ТНВЭД 7419999000	Кольцо медное представляет собой деталь, изготовленную из меди М1 ГОСТ 859-2019. Деталь предназначена для замыкания концов медных стержней ротора, образуя таким образом обмотку ротора тягового асинхронного электродвигателя ТАД155-4-БУ1.
Подшипники Код ТНВЭД 8482109008	Сборочный узел , являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию.Предназначены в качестве комплектующих для производства электродвигателей и тд., в качестве опоры двигающихся деталей механизма, с целью фиксации их положения, относительно не подвижных деталей и снижения трения.
Заглушка плоская хромированная art 607, ø32мм Код ТНВЭД 3926300000	Заглушка плоская хромированная арт.607 - предназначена для заглушки с двух торцов хромированной трубы с наружным диаметром 32 мм, внутренним диаметром под заглушку 29,6 мм. данные детали входят в установку поручня в кабине лифта.
Труба хромированная ø32мм, L3m Код ТНВЭД 7306900009	Является заготовкой для поручня и входит в установку поручня в кабине лифтаа.
Двойная шариковая защелка Код ТНВЭД 8302490009	Материал защелки и вставки: латунь или хромированная латунь, пружины: нержавеющая сталь, шарики: нержавеющая сталь, механизм регулировки усилия зажатия.
Замок для электрических шкафов 063110155 Код ТНВЭД 8301300000	Закрывается на 90 гадусов (на четверть оборота), финишное покрытие: хром, длина корпуса:20,5 мм, материал уплотнителя: резина, материал кожуха: Zamak DIN-EN1774-ZnA/Cu1 или PA6 GFR 30, материал эксцентрика: сталь, финишное покрытие цинковое, толщина 4 мм. Высота эксцентрика CH=18мм, длина эксцентрика CL=45 мм, высота кожуха LH=20 мм, зажим H=38 мм.
Уплотнитель SD - 47 Код ТНВЭД 4016	Уплотнитель SD - 47 представляет собой ленту шприцеванной микропористой резины на базе каучука СКЭП на самоклеящейся основе.Применение - в дверях шахт лифтов. Назначение - уплотнение зазора в притворе дверей шахт.

Ремень зубчатый HTD (MTD) - 5М - 15 Код ТНВЭД 4010390000	HTD (MTD) - марка, 5 - шаг зуба, М - профиль зуба, 15 - ширина ремня, материал - резиновая смесь, корд шнур. Назначение - используется для привода дверей кабины лифта.	Копчинский Д.М. 8 0222 74 09 45 74 06 75
Лебедки осевые безредукторные Код ТНВЭД 8425310000	Предназначены для приведения в движение кабины лифта.	
Выключатель ВП73 Код ТНВЭД	Выключатель путевой ВП73-10432-00УХЛ ТУ УЗ.12-00216875-051-99 с двойным мостиком полумгновенного действия - предназначен для коммутации электрических цепей управления переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением до 660в и постоянного тока напряжением до 440В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта. Выключатель двухполюсный с одним замыкающим и одним размыкающим контактами. Номинальный ток: А - 10, Номинальное напряжение В: переменного тока 660, постоянного тока 440.минимальный ток при напряжении 24 В постоянного тока А - 0,05. Усилие срабатывания Н - не более 4,4.Степень защиты по ГОСТ 14254 - IP 00. Вид привода- толкатель с продольным расположением ролика. Способ крепления контактных проводов- под винт.Коммутационная износостойкость , циклов - не менее 1 млн.Механическая износостойкость , циклов - не менее 1 млн.	
Магнит 20*10*4 N48H Код ТНВЭД 8505110000	Остаточная магнитная индукция (Вг), Тл - 1.36-1.42, Коэрцитивная сила по индукции (Нсв), кА/м - >907, Коэрцитивная сила по намагниченности (Нсj), кА/м - >955, Максимальная магнитная энергия (ВНmax), кДж/м3 358-382. магнитотвердый материал № 48Н. Острые кромки скруглены радиусом 0,2 мм. покрытие М.Н615 (Cu-Ni) по ГОСТ 9.306 - 85.	
Магнит D6*2 N48H Код ТНВЭД 8505110000	Остаточная магнитная индукция (Вг), Тл - 1.36-1.42, Коэрцитивная сила по индукции (Нсв), кА/м - >907, Коэрцитивная сила по намагниченности (Нсj), кА/м - >955, Максимальная магнитная энергия (ВНmax), кДж/м3 358-382. магнитотвердый материал № 48Н. Острые кромки скруглены радиусом 0,1 мм. покрытие М.Н615 (Cu-Ni) по ГОСТ 9.306 - 85.	
Цепь в кожухе 8 мм (ZAA332Т3) Код ТНВЭД 7315820000	Цепь компенсирующая , применяемая в лифтах без машинного помещения, должна представлять из себя круглозвенную металлическую цепь, обтянутую оболочкой из ПВХ материала. Ориентировочная масса одного метра цепи должна составлять 1,35 кг.	
Выключатель FK 3356-W3M1K22 Код ТНВЭД 8536508000	Корпус - пластик. Огнестойкость - самозатухающий пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NO+1NC замедленного действия. Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при AC15, 24VDC/4A при DC13. Соответствие EN81-20. Механическая и электрическая прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25С...+80С.	
Выключатель FK3417 K26 Код ТНВЭД 8536508000	Корпус - пластик. Огнестойкость - самозатухающий пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 2NC замедленного действия. Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при AC15, 24VDC/4A при DC13. Соответствие EN81-20. Механическая и электрическая прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25С...+80С.	

Выключатель FM 556-1K21 Код ТНВЭД 8536508000	Корпус - металл. Контакты 1NO+1NC быстрого действия. Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при AC15, 24VDC/4A при DC13. Соответствие EN81-20. Механическая и электрическая прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25C...+80C.
Выключатель FR 2115-1K25 Код ТНВЭД 8536508000	Корпус - пластик. Огнестойкость - самозатухающий пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 3NC замедленного действия. Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при AC15, 24VDC/4A при DC13. Соответствие EN81-20. Механическая и электрическая прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25C...+80C.
Выключатель FR 38B1-D30K29 Код ТНВЭД 8536508000	Корпус - пластик. Огнестойкость - самозатухающий пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NC замедленного действия. Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при AC15. Соответствие EN81-20. Механическая и электрическая прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25C...+80C.
Выключатель FK 3301-K22 Код ТНВЭД 8536508000	Корпус - пластик. Огнестойкость - самозатухающий пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NC+1NO замедленного действия. Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при AC15. Соответствие EN81-20. Механическая и электрическая прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25C...+80C.
Выключатель DS AE1VA Код ТНВЭД 8536508000	Корпус - пластик. Огнестойкость - самозатухающий пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NC замедленного действия. Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/3A при AC15. Соответствие EN81-20. Механическая и электрическая прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25C...+80C.
Выключатель FR 6693-D10K23 Код ТНВЭД 8536508000	Корпус - пластик. Огнестойкость - самозатухающий пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NC замедленного действия. Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при AC15,24VDC/4A при DC13. Соответствие EN81-20. Механическая и электрическая прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25C...+80C.
Выключатель FT 2A 6351AU-E27 Код ТНВЭД 8536508000	Корпус - пластик. Огнестойкость - самозатухающий пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NC . Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при AC15. Соответствие EN81-20. Механическая и электрическая прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25C...+80C.
Выключатель дверной FX38B1-D30M2 Код ТНВЭД 8536508000	Корпус - пластик. Огнестойкость - самозатухающий пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NC . Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при AC15. Соответствие EN81-20. Механическая и электрическая прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25C...+80C.
Выключатель FR-615 Код ТНВЭД 8536508000	Корпус - пластик. Огнестойкость - самозатухающий пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NO и 1NC замедленного действия . Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при AC15,24VDC/4F при DC13. Соответствие EN81-20. Механическая и электрическая прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25C...+80C.

Поляков И.Н.
8 0222 74 09 45
74 06 75

Выключатель FR 615-W3 Код ТНВЭД 8536508000	Корпус - пластик. Огнестойкость - самозатухающий пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NO и 1NC замедленного действия . Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при AC15,24VDC/4F при DC13. Соответствие EN81-20. Механическая и электрическая прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25C...+80C.
Выключатель FX38B1-D30K29 Код ТНВЭД 8536508000	Корпус - пластик. Огнестойкость - самозатухающий пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NC . Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при AC15. Соответствие EN81-20. Механическая и электрическая прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25C...+80C.
Переключатель FW 592-D10M2K23 Код ТНВЭД 8536508000	Корпус - пластик, двойная изоляция. Огнестойкость - самозатухающий пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NO+ 1NC мгновенного срабатывания . Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода с резьбой M20*15 стандартное исполнение. Рабочее напряжения 250VAC/6A при AC15. Соответствие EN81-20. Механическая и электрическая прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25C...+80C. Съёмная головка. кабельный ввод под кабели диаметром от 6 до 12 мм. привод под актуатор со скосом VF KEYD1. Металлические детали оцинкованные. Материал контактов серебро.Частота срабатывания до 3600 циклов в час.
Переключатель FR 515-K21 Код ТНВЭД 8536508000	Корпус - пластик. Огнестойкость - самозатухающий пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NO+1NC быстрого действия . Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при AC15, 24VDC/4A при DC13. Соответствие EN81-20. Механическая и электрическая прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25C...+80C.