



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.01. 002 02735

Серия ВУ № 0071878

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к. 406; тел.: (+375 17) 269-68-39; адрес электронной почты (e-mail): belgiss@mail.belprk.by; аттестат аккредитации: BY/112 002.03 от 03.06.1993

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Могилевский завод лифтового машиностроения" (ОАО "Могилевлифтмаш"); сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 700008856; место нахождения: Республика Беларусь, 212798, г. Могилев, пр. Мира, 42; тел.: (+375 222) 74 08 33; адрес электронной почты (e-mail): liftmach@liftmach.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилевлифтмаш») место нахождения: Республика Беларусь, 212798, г. Могилев, проспект Мира, 42

ПРОДУКЦИЯ

Устройство (узел) безопасности лифтов - замок дверей шахты лифта с механическим запирающим под действием силы пружины, с непосредственным воздействием на электрическое устройство безопасности модели (индекса) ГВ0505.06.01.010Б (исполнения ГВ0505.06.01.010Б, ГВ0505.06.01.010Б-01 - ГВ0505.06.01.010Б-10, ГВ0505.06.01.010Б-30 - ГВ0505.06.01.010Б-35).

Технические характеристики: тип замка - автоматический; применение - для распашных дверей шахты лифта ручного открывания; номинальное напряжение переменного тока - 110/220 В; значение номинального переменного тока - 0,05 А., комплект конструкторских документов ГВ0505.06.01.010Б, серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 44 от 30.05.2018 Испытательного центра ОАО «Могилевлифтмаш», Республика Беларусь, аттестат аккредитации № BY/112 2.0305; отчет об анализе состояния производства от 24.05.2018; схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт: ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке".

Срок хранения 24 месяца в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -50 градусов С до +40 градусов С, относительной влажности до 98 % при +25 градусах С.

Срок действия замка 14.06.2018 ПО 13.06.2023



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

И.И. Осмола
подпись

Осмола Ирина Ивановна

инициалы, фамилия

И.И. Ковалева
подпись

Ковалева Инесса Владимировна

инициалы, фамилия